

CATÁLOGO TÉCNICO

MANGUEIRAS



Rexon

Sucesso em mais de 60 países.



Registration No.: 0703029676108136-000000

ZRX

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This certificate information is available on the CNCA's official website: www.cnca.gov.cn/
This is to certify that the quality management system of

Qingdao Qingflex Hose Factory
Tianhe Road, East of Suihai Road, 913000 370000000

Reg. 4.2.1.1. to 4.2.1.9 and 4.2.1.10 and 4.2.1.11 and 4.2.1.12 and 4.2.1.13 and 4.2.1.14 and 4.2.1.15 and 4.2.1.16 and 4.2.1.17 and 4.2.1.18 and 4.2.1.19 and 4.2.1.20 and 4.2.1.21 and 4.2.1.22 and 4.2.1.23 and 4.2.1.24 and 4.2.1.25 and 4.2.1.26 and 4.2.1.27 and 4.2.1.28 and 4.2.1.29 and 4.2.1.30 and 4.2.1.31 and 4.2.1.32 and 4.2.1.33 and 4.2.1.34 and 4.2.1.35 and 4.2.1.36 and 4.2.1.37 and 4.2.1.38 and 4.2.1.39 and 4.2.1.40 and 4.2.1.41 and 4.2.1.42 and 4.2.1.43 and 4.2.1.44 and 4.2.1.45 and 4.2.1.46 and 4.2.1.47 and 4.2.1.48 and 4.2.1.49 and 4.2.1.50 and 4.2.1.51 and 4.2.1.52 and 4.2.1.53 and 4.2.1.54 and 4.2.1.55 and 4.2.1.56 and 4.2.1.57 and 4.2.1.58 and 4.2.1.59 and 4.2.1.60 and 4.2.1.61 and 4.2.1.62 and 4.2.1.63 and 4.2.1.64 and 4.2.1.65 and 4.2.1.66 and 4.2.1.67 and 4.2.1.68 and 4.2.1.69 and 4.2.1.70 and 4.2.1.71 and 4.2.1.72 and 4.2.1.73 and 4.2.1.74 and 4.2.1.75 and 4.2.1.76 and 4.2.1.77 and 4.2.1.78 and 4.2.1.79 and 4.2.1.80 and 4.2.1.81 and 4.2.1.82 and 4.2.1.83 and 4.2.1.84 and 4.2.1.85 and 4.2.1.86 and 4.2.1.87 and 4.2.1.88 and 4.2.1.89 and 4.2.1.90 and 4.2.1.91 and 4.2.1.92 and 4.2.1.93 and 4.2.1.94 and 4.2.1.95 and 4.2.1.96 and 4.2.1.97 and 4.2.1.98 and 4.2.1.99 and 4.2.1.100 and 4.2.1.101 and 4.2.1.102 and 4.2.1.103 and 4.2.1.104 and 4.2.1.105 and 4.2.1.106 and 4.2.1.107 and 4.2.1.108 and 4.2.1.109 and 4.2.1.110 and 4.2.1.111 and 4.2.1.112 and 4.2.1.113 and 4.2.1.114 and 4.2.1.115 and 4.2.1.116 and 4.2.1.117 and 4.2.1.118 and 4.2.1.119 and 4.2.1.120 and 4.2.1.121 and 4.2.1.122 and 4.2.1.123 and 4.2.1.124 and 4.2.1.125 and 4.2.1.126 and 4.2.1.127 and 4.2.1.128 and 4.2.1.129 and 4.2.1.130 and 4.2.1.131 and 4.2.1.132 and 4.2.1.133 and 4.2.1.134 and 4.2.1.135 and 4.2.1.136 and 4.2.1.137 and 4.2.1.138 and 4.2.1.139 and 4.2.1.140 and 4.2.1.141 and 4.2.1.142 and 4.2.1.143 and 4.2.1.144 and 4.2.1.145 and 4.2.1.146 and 4.2.1.147 and 4.2.1.148 and 4.2.1.149 and 4.2.1.150 and 4.2.1.151 and 4.2.1.152 and 4.2.1.153 and 4.2.1.154 and 4.2.1.155 and 4.2.1.156 and 4.2.1.157 and 4.2.1.158 and 4.2.1.159 and 4.2.1.160 and 4.2.1.161 and 4.2.1.162 and 4.2.1.163 and 4.2.1.164 and 4.2.1.165 and 4.2.1.166 and 4.2.1.167 and 4.2.1.168 and 4.2.1.169 and 4.2.1.170 and 4.2.1.171 and 4.2.1.172 and 4.2.1.173 and 4.2.1.174 and 4.2.1.175 and 4.2.1.176 and 4.2.1.177 and 4.2.1.178 and 4.2.1.179 and 4.2.1.180 and 4.2.1.181 and 4.2.1.182 and 4.2.1.183 and 4.2.1.184 and 4.2.1.185 and 4.2.1.186 and 4.2.1.187 and 4.2.1.188 and 4.2.1.189 and 4.2.1.190 and 4.2.1.191 and 4.2.1.192 and 4.2.1.193 and 4.2.1.194 and 4.2.1.195 and 4.2.1.196 and 4.2.1.197 and 4.2.1.198 and 4.2.1.199 and 4.2.1.200 and 4.2.1.201 and 4.2.1.202 and 4.2.1.203 and 4.2.1.204 and 4.2.1.205 and 4.2.1.206 and 4.2.1.207 and 4.2.1.208 and 4.2.1.209 and 4.2.1.210 and 4.2.1.211 and 4.2.1.212 and 4.2.1.213 and 4.2.1.214 and 4.2.1.215 and 4.2.1.216 and 4.2.1.217 and 4.2.1.218 and 4.2.1.219 and 4.2.1.220 and 4.2.1.221 and 4.2.1.222 and 4.2.1.223 and 4.2.1.224 and 4.2.1.225 and 4.2.1.226 and 4.2.1.227 and 4.2.1.228 and 4.2.1.229 and 4.2.1.230 and 4.2.1.231 and 4.2.1.232 and 4.2.1.233 and 4.2.1.234 and 4.2.1.235 and 4.2.1.236 and 4.2.1.237 and 4.2.1.238 and 4.2.1.239 and 4.2.1.240 and 4.2.1.241 and 4.2.1.242 and 4.2.1.243 and 4.2.1.244 and 4.2.1.245 and 4.2.1.246 and 4.2.1.247 and 4.2.1.248 and 4.2.1.249 and 4.2.1.250 and 4.2.1.251 and 4.2.1.252 and 4.2.1.253 and 4.2.1.254 and 4.2.1.255 and 4.2.1.256 and 4.2.1.257 and 4.2.1.258 and 4.2.1.259 and 4.2.1.260 and 4.2.1.261 and 4.2.1.262 and 4.2.1.263 and 4.2.1.264 and 4.2.1.265 and 4.2.1.266 and 4.2.1.267 and 4.2.1.268 and 4.2.1.269 and 4.2.1.270 and 4.2.1.271 and 4.2.1.272 and 4.2.1.273 and 4.2.1.274 and 4.2.1.275 and 4.2.1.276 and 4.2.1.277 and 4.2.1.278 and 4.2.1.279 and 4.2.1.280 and 4.2.1.281 and 4.2.1.282 and 4.2.1.283 and 4.2.1.284 and 4.2.1.285 and 4.2.1.286 and 4.2.1.287 and 4.2.1.288 and 4.2.1.289 and 4.2.1.290 and 4.2.1.291 and 4.2.1.292 and 4.2.1.293 and 4.2.1.294 and 4.2.1.295 and 4.2.1.296 and 4.2.1.297 and 4.2.1.298 and 4.2.1.299 and 4.2.1.300 and 4.2.1.301 and 4.2.1.302 and 4.2.1.303 and 4.2.1.304 and 4.2.1.305 and 4.2.1.306 and 4.2.1.307 and 4.2.1.308 and 4.2.1.309 and 4.2.1.310 and 4.2.1.311 and 4.2.1.312 and 4.2.1.313 and 4.2.1.314 and 4.2.1.315 and 4.2.1.316 and 4.2.1.317 and 4.2.1.318 and 4.2.1.319 and 4.2.1.320 and 4.2.1.321 and 4.2.1.322 and 4.2.1.323 and 4.2.1.324 and 4.2.1.325 and 4.2.1.326 and 4.2.1.327 and 4.2.1.328 and 4.2.1.329 and 4.2.1.330 and 4.2.1.331 and 4.2.1.332 and 4.2.1.333 and 4.2.1.334 and 4.2.1.335 and 4.2.1.336 and 4.2.1.337 and 4.2.1.338 and 4.2.1.339 and 4.2.1.340 and 4.2.1.341 and 4.2.1.342 and 4.2.1.343 and 4.2.1.344 and 4.2.1.345 and 4.2.1.346 and 4.2.1.347 and 4.2.1.348 and 4.2.1.349 and 4.2.1.350 and 4.2.1.351 and 4.2.1.352 and 4.2.1.353 and 4.2.1.354 and 4.2.1.355 and 4.2.1.356 and 4.2.1.357 and 4.2.1.358 and 4.2.1.359 and 4.2.1.360 and 4.2.1.361 and 4.2.1.362 and 4.2.1.363 and 4.2.1.364 and 4.2.1.365 and 4.2.1.366 and 4.2.1.367 and 4.2.1.368 and 4.2.1.369 and 4.2.1.370 and 4.2.1.371 and

HIDRÁULICA SAE 100 R1AT

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 1 TRAMA DE AÇO



Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R1AT são recomendadas para circuitos hidráulicos de média pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Um trançado de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMH1010004	SAE 100 R1AT 1/4"	6,4	13,5	100,0	3.263 / 225	13.000 / 900	100	0,223
AMH1010011	SAE 100 R1AT 5/16"	7,9	15,0	100,0	3.118 / 215	12.000 / 828	115	0,290
AMH1010006	SAE 100 R1AT 3/8"	9,5	17,5	100,0	2.611 / 180	10.400 / 720	130	0,340
AMH1010008	SAE 100 R1AT 1/2"	12,7	20,5	100,0	2.321 / 160	9.280 / 640	180	0,427
AMH1010010	SAE 100 R1AT 5/8"	15,9	23,8	100,0	1.885 / 130	7.550 / 520	200	0,490
AMH1010012	SAE 100 R1AT 3/4"	19,0	27,8	100,0	1.523 / 105	6.080 / 420	240	0,590
AMH1010016	SAE 100 R1AT 1"	25,4	35,5	100,0	1.276 / 88	5.040 / 350	300	0,860
AMH1010020	SAE 100 R1AT 1 1/4"	31,8	43,5	40,0	914 / 63	3.600 / 250	420	1,000
AMH1010024	SAE 100 R1AT 1 1/2"	38,1	50,5	40,0	725 / 50	2.900 / 200	500	1,200
AMH1010032	SAE 100 R1AT 2"	50,8	64,0	40,0	580 / 40	2.320 / 160	630	1,600

HIDRÁULICA SAE 100 R2AT

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 2 TRAMAS DE AÇO



Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R2AT são recomendadas para circuitos hidráulicos de alta pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Dois trançados de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo m	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura mm	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMH1020004	SAE 100 R2AT 1/4"	6,4	15	100,0	5.802 / 400	23.200 / 1.600	100	0,350
AMH1020011	SAE 100 R2AT 5/16"	7,9	16,5	100,0	5.076 / 350	20.500 / 1420	115	0,390
AMH1020006	SAE 100 R2AT 3/8"	9,5	19	100,0	4.786 / 330	19.200 / 1.320	130	0,570
AMH1020008	SAE 100 R2AT 1/2"	12,7	22,5	100,0	3.989 / 275	16.000 / 1.100	180	0,660
AMH1020010	SAE 100 R2AT 5/8"	15,9	25,5	100,0	3.626 / 250	14.400 / 1.000	200	0,760
AMH1020012	SAE 100 R2AT 3/4"	19	29,5	100,0	3.118 / 215	12.480 / 850	240	0,890
AMH1020016	SAE 100 R2AT 1"	25,4	38	100,0	2.393 / 165	9.600 / 650	300	1,140
AMH1020020	SAE 100 R2AT 1 1/4"	31,8	46,5	40,0	1.813 / 125	7.280 / 500	420	1,600
AMH1020024	SAE 100 R2AT 1 1/2"	38,1	54,5	40,0	1.305 / 90	5.200 / 360	500	1,900
AMH1020032	SAE 100 R2AT 2"	50,8	67,5	40,0	1.131 / 78	4.640 / 320	630	2,700

HIDRÁULICA DIN EN 856 4SP

MANGUEIRA HIDRÁULICA



Recomendação de uso

As mangueiras das linhas hidráulicas 4SP e 4SH são recomendadas para circuitos hidráulicos de alta pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Quatro trançados espirais de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
	DIN EN 856 4SP							
AMH1050006	DIN EN 856 4SP 3/8"	9,5	21,2	40,0	6450 / 445	25.800 / 1780	180	0,600
AMH1050008	DIN EN 856 4SP 1/2"	12,7	24,3	40,0	6000 / 415	24.000 / 1660	230	0,880
AMH1050010	DIN EN 856 4SP 5/8"	15,9	28,2	40,0	5075 / 350	20.300 / 1400	250	1,100
AMH1050012	DIN EN 856 4SP 3/4"	19,0	32,2	40,0	5075 / 350	20.300 / 1400	300	1450
AMH1050016	DIN EN 856 4SP 1"	25,4	39,7	40,0	4060 / 280	16.240 / 1120	340	2,000
AMH1050020	DIN EN 856 4SP 1 1/4"	31,8	53,3	40,0	3045 / 210	12.180 / 840	460	3,100
AMH1050024	DIN EN 856 4SP 1 1/2"	38,1	57,2	40,0	2680 / 185	10.720 / 740	560	3,700
AMH1050032	DIN EN 856 4SP 2"	50,8	69,8	40,0	2390 / 165	9560 / 660	660	4,500

HIDRÁULICA SAE 100 R6

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 1 TRAMA TÊXTIL



Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R6 são recomendadas para circuitos hidráulicos de baixa pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +135° C (máximo +149° C para serviços intermitentes até 10% do tempo de operação).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Um trançado têxtil de alta resistência. Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMH1070004	SAE 100 R6 1/4" Trama têxtil	6,4	12,7	50,0	400 / 28	1600 / 112	64	0,120
AMH1070011	SAE 100 R6 5/16" Trama têxtil	7,9	14,2	50,0	400 / 28	1600 / 112	76	0,140
AMH1070006	SAE 100 R6 3/8" Trama têxtil	9,5	16,0	50,0	400 / 28	1600 / 112	76	0,160
AMH1070008	SAE 100 R6 1/2" Trama têxtil	12,7	19,8	50,0	400 / 28	1600 / 112	102	0,240
AMH1070010	SAE 100 R6 5/8" Trama têxtil	15,9	23,1	50,0	350 / 24	1400 / 96	127	0,290
AMH1070012	SAE 100 R6 3/4" Trama têxtil	19,0	26,9	50,0	300 / 21	1200 / 84	140	0,380
AMH1070015	SAE 100 R6 7/8" Trama têxtil	22,2	30,5	50,0	300 / 21	1200 / 84	165	0,400
AMH1070016	SAE 100 R6 1" Trama têxtil	25,4	34,0	50,0	250 / 17	1000 / 68	152	0,480

HIDRÁULICA SAE 100 R12

MANGUEIRA HIDRÁULICA COM 4 TRAMAS DE AÇO



Recomendação de uso

As mangueiras da linha hidráulica 100 R12 são recomendadas para circuitos hidráulicos de média pressão.

Fluídos à base de petróleo e óleos lubrificantes.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +100° C (máximo +120° C).

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleo. Quatro trançados espirais de fios de aço de alta resistência.

Sua cobertura é de borracha sintética preta resistente a óleos, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMH1040008	SAE 100 R12 1/2"	12,7	24,0	40,0	4.000 / 276	16.000 / 1.100	178	0,780
AMH1040010	SAE 100 R12 5/8"	15,9	26,0	40,0	4.000 / 276	16.000 / 1.100	210	1,000
AMH1040012	SAE 100 R12 3/4"	19,0	31,0	40,0	4.000 / 276	16.000 / 1.100	240	1,200
AMH1040013	SAE 100 R12 3/8"	9,5	20,0	40,0	4.000 / 276	16.000 / 1.100	127	0,650
AMH1040016	SAE 100 R12 1"	25,4	38,0	40,0	4.000 / 276	16.000 / 1.100	305	1,800
AMH1040020	SAE 100R12 1 1/4"	31,8	47,0	40,0	3.000 / 207	12.000 / 827	420	2,300
AMH1040024	SAE 100 R12 1 1/2"	38,1	53,5	40,0	2.500 / 172	10.000 / 690	510	2,700
AMH1040032	SAE 100 R12 2"	50,8	66,5	40,0	2.500 / 172	10.000 / 690	635	3,000

HIDRÁULICA SAE 100R7

MANGUEIRA TERMOPLÁSTICA SAE 100R7



Recomendação de uso

Recomendada para fluídos hidráulicos à base de petróleo, sintéticos, circuitos óleos dinâmicos e condução de água. Utilizadas em linhas de lubrificação, guinchos hidráulicos de manutenções elétricas em equipamentos de construção elevação hidráulica de eixos geradores.

Temperatura de uso

Faixa de temperatura de trabalho: De -40 a +100 °C (intermitentemente -55 °C ou +120 °C), de 0 a +70 °C para fluidos à base de água, de 0 a +70 °C para ar quente.

A operação prolongada em temperaturas extremas das mangueiras reduzirá a vida útil

Características técnicas

Tubo Interno: Termoplástico resistente a óleo sem costura.

Revestimento: Termoplástico condutor, resistente a óleo e às intempéries.

Reforço: 1 trança de poliéster de alta resistência.

Fator de segurança: 4:1

Especificações técnicas

Norma: ISO 3949 / EN 855 tipo R7 / SAE J517 tipo SAE 100R7

Código	Tamanho	Diâmetro Interno (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Mtr/Rolo	Peso (Kg/m)	Raio de Curvatura (mm)	Pressão de Trabalho (Bar)	Pressão de Trabalho (PSI)	Pressão de Ruptura(Bar)	Pressão de Ruptura(PSI)
AMH2040004	1/4"	6,35+-0.3	13+-0.3	50	0,085	100	190	2700	760	10802
AMH2040006	3/8"	9,525+-0.3	17+-0.3	50	0,141	127	160	2274	640	9097
AMH2040008	1/2"	12.7+-0.3	20.7+-0.3	50	0,220	178	140	1990	560	7960

LINHA INDUSTRIAL

AR/ÁGUA

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS AR/ÁGUA



Recomendação de uso

Indicada para serviços pesados, compressores de ar comprimido de alta pressão nos segmentos industriais, construção civil, pedreiras e mineração.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -25° C e +70° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética e natural.

Reforço: duas tramas têxteis sintéticas de alta tenacidade.

Cobertura: borracha sintética SBR resistente à abrasão.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMNI020004	MANG. ÁGUA/AR 1/4"	6,4	13,0	100,0	300 / 21	900 / 62	78	0,120
AMNI020005	MANG. ÁGUA/AR 5/16"	7,9	15,0	100,0	300 / 21	900 / 62	78	0,200
AMNI020006	MANG. ÁGUA/AR 3/8"	9,5	17,0	100,0	300 / 21	900 / 62	80	0,240
AMNI020008	MANG. ÁGUA/AR 1/2"	12,7	21,0	100,0	300 / 21	900 / 62	125	0,380
AMNI020010	MANG. ÁGUA/AR 5/8"	15,9	24,5	50,0	300 / 21	900 / 62	150	0,390
AMNI020012	MANG. ÁGUA/AR 3/4"	19,0	29,0	50,0	300 / 21	900 / 62	178	0,500
AMNI020016	MANG. ÁGUA/AR 1"	25,4	36,0	50,0	300 / 21	900 / 62	255	0,620

LINHA INDUSTRIAL

ÓLEOS

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS PARA DESCARGA DE ÓLEO



Recomendação de uso

Recomendada para descarga de produtos petrolíferos, como: álcool, solventes, água e óleos vegetais em usinas, indústrias e refinarias para descarga de vagões, reservatórios e caminhões-tanque.

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -35° C e +70° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética resistente a óleos e derivados de petróleo.

Reforço: trama têxtil sintética de alta tenacidade.

Cobertura: borracha sintética especial resistente a óleos, ozônio, abrasão e intempéries.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm					kg/m
AMH2020004	Mangueira para óleo / solvente 1/4"	6,4	13,0	100,0	300 / 21	900 / 62	77	0,120
AMH2020016	Mangueira para óleo / solvente 5/16"	7,9	15,0	100,0	300 / 21	900 / 62	80	0,200
AMH2020008	Mangueira para óleo / solvente 3/8"	9,5	17,0	100,0	300 / 21	900 / 62	90	0,240
AMH2020006	Mangueira para óleo / solvente 1/2"	12,7	21,0	100,0	300 / 21	900 / 62	114	0,380
AMH2030010	Mangueira para óleo / solvente 5/8"	15,9	24,5	50,0	300 / 21	900 / 62	140	0,390
AMH2030012	Mangueira para óleo / solvente 3/4"	19,0	29,0	50,0	300 / 21	900 / 62	165	0,500
AMH2030004	Mangueira para óleo / solvente 7/8"	22,1	33,0	50,0	300 / 21	900 / 62	185	0,520
AMH2030016	Mangueira para óleo / solvente 1"	25,4	36,0	50,0	300 / 21	900 / 62	215	0,620

LINHA INDUSTRIAL

PARA SOLDA

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS RUBBER WELDING



Recomendação de uso

Recomendada para linha de soldas industriais e em estaleiros.
Também utilizada em caldeiras, funilarias e oficinas mecânicas em geral.
Atende a Norma RMA / CGA Grade R (Oxigênio e Acetileno).

Temperatura de uso

Para uso contínuo entre -40° C e +90° C.

Características técnicas

Tubo interno de borracha sintética EPDM.

Reforço: trança de fios sintéticos.

Cobertura: borracha sintética altamente resistente à abrasão.

Especificações técnicas

Código Produto	Descrição	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Rolo	Pressão máx. de trabalho	Pressão mín. de ruptura	Raio de curvatura	Peso/m
		mm	mm		psi/bar	psi/bar		kg/m
AMH2010015	Solda Dupla 5/16"	7,9	15,0	50,0	200 / 14	600 / 41	45	0,400
AMH2010016	Solda Dupla 5/16"	7,9	15,0	100,0	200 / 14	600 / 41	45	0,400



E A **QUALIDADE** DE TODOS ESTES PRODUTOS?

RELAXA, É REXON!

**ACOMPANHE NOSSOS
CANAIS DIGITAIS!**



 [rexon_industriais](#)

 [rexonindustriais](#)

 www.rexon.com.br

 [Rexon](#)





Rexon

Sucesso em mais de 60 países.

